

# Bomba Calor Inverter



**1 ANO DE GARANTIA**

**DISPLAY TOUCH**



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DADOS TÉCNICOS			RB24	RB48
Condição 1: (A26°C, RH70% / W26°C / 28°C)	Capacidade de aquecimento	BTU	5.562- 24.700	11.635 - 48.900
		kWh	1,63 - 7,24	3,41 - 14,33
		kcal/h	1.402 - 6.225	2.932 - 12.321
	C.O.P		11,64 - 6,20	15,5 - 6,15
Condição 2: (A15°C, UR 70% / W26°C / 28°C)	Capacidade de aquecimento	BTU	5.118 - 20.029	11.192 - 41.799
		kWh	1,50 - 5,87	3,28 - 12,25
		kcal/h	1.289 - 5.047	2820 - 10.533
	C.O.P		8,33 - 5,34	8,41 - 5,40
Condição 3: (A35°C, / W28°C / 26°C)	Capacidade de refrigeração	BTU	5.801 - 12.454	10.919 - 26.956
		kWh	1,70 - 3,65	3,20 - 7,90
		kcal/h	1.462 - 3.139	2.752 - 6.792
	EER		7,73 - 4,51	7,44 - 4,39
Potência max	BTU	24700	48900	
	kW	7,24	14,33	
Consumo max	kWh	1,17	2,33	
Fonte de energia	Volts	220-240V	220-240V	
	Hz	50/60	50/60	
Faixa de seleção de temp. °C	Automatico	6 a 40	6 a 40	
	Piscina	15 a 40	15 a 40	
	SPA	15 a 42	15 a 42	
	Refrigeração	6 a 25	6 a 25	
Faixa de temp. de trabalho ambiente	°C	- 25 a 43	- 25 a 43	
Faixa de temp. de trabalho da água	°C	5 a 45	5 a 45	
Tamanho de piscina recomendado (Cobertura isotérmica a noite)***	m <sup>3</sup>	15 - 30	30 - 60	
	litros	15000 - 30000	30000 - 60000	
Nível de pressão sonora	db( A)	44	48	
Controlador		LCD, módulo com Wi-Fi integrado	LCD, módulo com Wi-Fi integrado	
Dimensão da unidade (L x D x A)	mm	865x400x665	990x425x670	
Dimensão da unidade com embalagem (L x D x A)	mm	985x403x820	1120x452x845	
Peso líquido / bruto	kg	41.3/53.4	53.0/70.0	

\*\*\* Somente para referência. Deve-se verificar condições locais para a escolha do equipamento.



**220V / 60Hz**



**1 Anos de  
Garantia**

Class Aquecedores  
Unidade São Paulo - Rua Taquari, 1323 - Mooca - São Paulo/SP  
(11) 2214-3109 / 2767-0577  
(11) 94072-7096 / 94072-7099  
vendas@classaquecedores.com.br

**CLASS**  
Aquecedores, Coifas e Serviços